

Araysonic™ T-Serisi

Ultrasonik Temizlik Cihazları



Özellikler

- Temizlenecek materyalin miktarı ve kirliliğine göre otomatik güç ayarlaması
- Manuel güç ayarlama özelliği
- Aşırı akım koruması
- Elektrik kesintisi sonrasında kullanıcı başlatana kadar beklemede kalma özelliği
- Cihaz içi sıcaklık kontrolü ve fan ile soğutma özelliği
- Mekanik titreşimlerin en iyi şekilde dağıtılması için frekans tarama özelliği
- Devrilme durumunda gücü otomatik olarak kapatan emniyet devresi
- Uzun ömürlü, titreşimlere dayanımı artırılmış gastronorm
- Sıcaklık ve süre değerlerinin tuş ile başlatılıp durdurulabilmesi özelliği
- Ayarlanabilir ısıtma gücü (20 - 80 °C)
- 0 ile 60 dk. arasında ayarlanabilir zamanlayıcı
- Pratik cihaz taşıma kulpları
- Ön paneli su taşmalarına karşı koruyan siper
- Paslanmaz çelik gövde
- 2 yıl garanti
- Servis ve Bakım
- Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiş ürün (Tescilli Marka)

Teknik Veriler


MODELLER	T-10 AB	T-15 AB	T-20 AB	T-25 AB	T-40 AB	T-60 AB
HACİM (Litre)	4	6	9	12	18	28
ÇALIŞMA FREKANSI (kHz)	A modeli: 40 B modeli: 28					
TOPLAM GÜÇ HARCAMASI (W)	500	500	550	1000	1100	1650
ULTRASONİK GÜÇ (W)	50-80	50-80	75-120	110-160	170-240	250-360
ISITMA GÜCÜ (W)	400	400	400	800	800	1200
CİHAZIN DIŞ ÖLÇÜLERİ (Boy/En/Yükseklik)	265/160/330	325/175/370	325/265/370	325/265/420	355/325/420	530/325/420
GASTRONORM ÖLÇÜLERİ (Boy/En/Yükseklik)	265/160/150	325/175/150	325/265/150	325/265/200	355/325/200	530/325/200
AĞIRLIK (kg)	5,7	7,3	9,2	10,5	12,7	16,6
ÇALIŞMA GERİLİMİ (AC V)	200 - 240					
ŞEBEKE	1 FAZ					
SU TAHLİYE VANA ÇAPI	-	3/4"				
CİHAZIN GÖVDESİ	Paslanmaz Çelik (304L)					
GASTRONORM (KÜVET)	Paslanmaz Çelik (304L)					

Cihazın teknik ve görsel özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir.


Aksesuarlar



Kapak



Sepet



Askı